

Zeru



Für Auswahl geschaffen. Für Effizienz entwickelt

Zeru vereint attraktives **Design mit intelligenter Modularität**.

In vollständiger ästhetischer Abstimmung mit den Modellen Neo Q und Neo Q S bietet es ein schlanques, elegantes Design, das selbst anspruchsvollste Benutzer begeistert. Eine perfekte Balance aus Funktionalität, Modularität und smartem Design.

Basierend auf einem fortschrittlichen, schaumisolierten Gehäuse und effizienten R290-Komponenten garantiert Zeru einen reduzierten Energieverbrauch und erreicht die Energieeffizienzklasse C.



Flexibel und konfigurierbar

Kombinieren Sie ein Satellitenmodul mit einem Heißgetränkeautomaten oder ein Hauptmodul mit bis zu zwei Satellitenmodulen, um die Gesamtkapazität zu erhöhen.



Große Kapazität

Zeru verfügt über einen großen Entnahmebereich für sperrige Produkte und kann mit bis zu 8 Ebenen und 80 Auswahlmöglichkeiten konfiguriert werden.



Attraktives Design

Elegantes, auffälliges Design mit optimierter Sichtbarkeit und Beleuchtung. Vollständig abgestimmt auf Neo Q und Neo Q S.



Diebstahl- und Vandalismusschutz

Ausgestattet mit automatischem Schließmechanismus, Produktausgabesensor und verstärktem, vandalismussicherem Zahlungsmodul für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Zeru

	Zeru Core 6	Zeru Core 8	Zeru Satellite 8	Zeru Satellite10
Maximalkonfiguration				
Kanäle pro Ebene	6	8	8	10
Ebenen	8	8	8	8
Auswahlen	48	64	64	80
Standardkonfiguration				
Ebenen	6	6	6	6
Auswahlen	29	38	38	48
Kapazität	278	370	370	445
Konfiguration				
Protokolle	MDB, EXE, EVA-DTS	MDB, EXE, EVA-DTS	-	-
Interfaz de usuario	Tastatur	Tastatur	-	-
Reichweite	+3°C - 18°C	+3°C - 18°C	+3°C - 18°C	+3°C - 18°C
Lebensmittelsicherheit	Ebenenbasiert	Ebenenbasiert	(Abhängig vom Master)	(Abhängig vom Master)
Elevator	-	-	○	○
Diebstahlsicherer Verschlussmechanismus	●	●	●	●
Dispense sensor	●	●	●	●
Sperrren	Rielda	Rielda	Rielda	Rielda
Zahlung				
Vorbereitet für Münzsystem	●	●	-	-
Vandalismussicherer Münzeinwurf	●	●	-	-
Bereit für bargeldlose Systeme	●	●	-	-
Technische Daten				
Abmessungen (h x w x d) mm.	1.830 x 705 x 890	1830 x 850 x 890	1830 x 710 x 890	1830 x 850 x 890
Tiefe bei geöffneter Tür	1.530 mm	1.675 mm	1.530 mm	1.675 mm
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	500 W	500 W	500 W	500 W
Gewicht	235 kg	270 kg	225 kg	265 kg
Kühltechnologie	R290	R290	R290	R290
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C

● Standard | ○ Optional